

# 云南PP实验台价格查询

发布日期：2025-09-24 | 阅读量：19

PP实验台、通风柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。适用于实验室各类实验。PP实验台、通风柜是个必要的选择。1. 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。2. 降低环境污染，维护使用者的健康。3. 柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。【常规配置】：柜体：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板承制，具长久性，厚度8mm。抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。台面：可选配PP台面或实芯理化板台面。配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙烯材料制作。非标规格：可依照客户需求定制。【应用范围】：电子工业：半导体厂之无尘室、废水、废气排放，及其相关产业之设备等。化学工业：耐酸、耐碱溶液之桶槽、洗涤塔、风管及空污处理设备。电镀工业：PCB电镀、五金电镀、塑料电镀、电解液之桶槽及清洗、过滤设备等。食品工业：食品加工器械、盛装容器及厨事用砧板等。PP实验台，哪家强，就选上海义广，品质可靠，诚信经营。云南PP实验台价格查询

实验台，中央台，边台，吊柜产品介绍：1、常用规格：中央台1000\*1500\*800mm。边台750\*750\*800mm。边台450\*750\*800mm。也可根据客户要求订做。2、材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色质量A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM。同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。3、台面：采用PP聚丙烯瓷白色板制做，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等。4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。5. 下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。6. 把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀（自主研发开模），有蓝色，白色，灰色可选。7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为免检产品三眼多功能“鸿雁”牌（国家CCC认证）。8. 门碰：采用日本进口全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。9. 可选购配件：1. \*\*药品架2. 水槽及\*\*3. 插座4. 水电容箱5. 试管架产品特性：整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为10年以上。用途：一般多用于化学实验室及洁净实验室。。天津哪家PP实验台价格实惠PP实验台，哪家好，就选上海义广，工厂直营。

PP实验台产品特点：整体防腐，美观大方，使用寿命一般情况下为10年以上，一般多用于各类实验室：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、金属实验室、生物实验室电子实验室等化学实验室。PP实验台产品说明：1、常用规格：中央台3000\*1500\*800mm。边台3000\*750\*800mm。也可根据客户要求订做。2、材质：下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色质量A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM。同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角，整体具有抗强酸、化学药品、耐冲击、不腐蚀等特点。3、台面：采用PP聚丙烯

烯瓷白色板制作，也可根据情况选择：，实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。5、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。6、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀，颜色：蓝色、白色、灰色可选。7、插座：采用防尘、防溅带有闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为三眼多功能插座。8、门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。

PP实验台整体耐酸碱，耐腐蚀，耐高温，美观大方，使用寿命一般情况下为5年以上。一般多用于化学实验室及洁净实验室。实验台各部分材质如下：1、柜体：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。2、台面：采用PP聚丙烯瓷白色15mm材料制作。其他选项：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板。3、滑轨：采用纯手工焊接而成，。带自滑系统。4、拉手：采用PP磨具一次性注塑而成。5、合页：采用PP磨具一次性注塑而成。6、插座：采用PP磨具一次性注塑而成，带防水功能，配置质量多功能插座。可选电流10A□16A□PP实验台，全PP焊接工艺，美观耐用，耐酸碱，防腐蚀。

实验台，中央台，边台，吊柜产品介绍：1、常用规格：中央台1000\*1500\*800□L\*W\*H/MM□边台750\*750\*800□L\*W\*H/MM□边台450\*750\*800□L\*W\*H/MM□也可根据客户要求订做。2、材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色质量A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM□同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。3、台面：采用PP聚丙烯瓷白色板制做，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。5.下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。6.把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀（自主研发开模），有蓝色，白色，灰色可选。7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为免检产品三眼多功能“鸿雁”牌（国家CCC认证）。8.门碰：采用日本进口全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。9.可选购配件：1.\*\*药品架2.水槽及\*\*3.插座4.水电容箱5.试管架产品特性：整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为10年以上。用途：一般多用于化学实验室及洁净实验室□PP实验台，哪家好，就选上海义广，品质可靠，价格合理。浙江本地PP实验台口碑推荐

PP实验台，哪家好，就选上海义广，工厂直销质优价美。云南PP实验台价格查询

实验台，中央台，边台，吊柜产品介绍：1、常用规格：中央台1000\*1500\*800□L\*W\*H/MM□边台750\*750\*800□L\*W\*H/MM□边台450\*750\*800□L\*W\*H/MM□也可根据客户要求订做。2、材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色质量A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM□同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。3、台面：采用PP聚丙烯瓷白色板制做，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。5.下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。6.把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀（自主研发开模），。有蓝色，白色，灰色可选。7、

插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为免检产品三眼多功能“鸿雁”牌（国家CCC认证）。8. 门碰：采用日本进口全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。9. 可选购配件：1. \*\*药品架2. 水槽及\*\*3. 插座4. 水电容箱5. 试管架产品特性：整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为10年以上。用途：一般多用于化学实验室及洁净实验室。云南PP实验台价格查询

上海义广实验室设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在安徽省等地区的环保中汇聚了大量的人脉以及\*\*，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海义广实验室设备供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！